



ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLEROT  
94 420 LE PLESSIS TREVISE

Tel : 01.45.93.30.30

Fax : 01.45.93.30.03

E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

LE PRODUIT QU'IL  
VOUS FAUT

**A203**

## K'LITAG

DECAPANT POUR GRAFFITIS

### PROPRIETES

---

Evaporation lente par rapport aux décapants habituels permettant ainsi une plus longue durée de contact.

Rinçage à l'eau.

Ne contient pas de dichlorométhane, phénol, acide.

N'attaque pas chimiquement les pierres.

Ne laisse généralement pas de traces blanchâtres sur les supports sensibles.

### UTILISATION

---

Pour les surfaces en ciment, pierres, métaux, céramiques, émail.

Ne pas utiliser sur les surfaces peintes ou vernies, ni les matières plastiques ou polycarbonates.

### MODE D'EMPLOI

---

- Agiter l'aérosol.
- Pulvériser en tenant la bombe à 20 cm de la surface.
- Laisser en contact jusqu'à décollement ou ramollissement du film.
- Rincer au jet sous pression ou gratter.
- Sur des surfaces irrégulières, un brossage avec une brosse dure favorise l'élimination restant des résidus.
- Après usage, retourner le boîtier et chasser par une légère pression le produit restant dans le diffuseur.
- Toujours travailler sur surface sèche.
- En cas de bouchage, nettoyer le diffuseur et la valve à l'eau chaude.
- S'assurer avant utilisation que le produit n'attaque pas le support.

### CARACTERISTIQUES

---

Présentation : Aérosol

Point éclair : > 25°

Sécurité travail : nocif – inflammable – contient du Xylène

### GARANTIES

---

Ne contrôlant pas les applications, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.