



ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIoT
94 420 LE PLESSIS TREVISE
Tel : 01.45.93.30.30
Fax : 01.45.93.30.03
E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

LE PRODUIT QU'IL
VOUS FAUT

A406HT

K'DIELEC H.T. **SOLVANT DIELECTRIQUE A USAGE HORS TENSION**

UTILISATION

Utilisable pour le dégraissage de nombreuses surfaces sur acier, fer, inox, cuivre, bronze, aluminium, zinc etc. ...
Sans action sur les résines thermodurcissables et la plupart des matières plastiques (PVC, PET, PP, nylons etc. ...)
Utilisable hors tension pour le nettoyage des appareils électroniques, électriques, ordinateurs, télévisions, armoires électriques etc. ...
Peut-être utilisé pour le nettoyage de matériaux pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI

AVANT TOUTE PULVERISATION, METTRE LES APPAREILS A TRAITER HORS TENSION.

Pulvériser à 20 cm des parties à traiter.
Laisser agir. Après évaporation du solvant, essuyer le surplus éventuel à l'aide d'un chiffon propre et sec.
Utiliser le tube prolongateur pour les traitements localisés. Travailler en atmosphère ventilée à l'écart de toute source d'ignition.

CARACTERISTIQUE

Solvant de nettoyage et de dégraissage inflammable à séchage rapide. S'évapore sans laisser de résidu sans solvant chloré.
Liquide limpide incolore.
Point éclair 7°C
PH neutre
Constante diélectrique à 25°C = 1,964
Conductivité (ohm x cm)⁻¹ = 510

Tension superficielle mN/m = 21
Tension de claquage = 30000 volts
Indice Kauri Butanol = 29
Paramètre de solubilité = 7,4
Vitesse d'évaporation (Ether = 1) = 8
Température d'auto inflammation = 200°C
Soluble dans les solvants pétroliers

RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 ° C.
Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.
A conserver hors de portée des enfants.

Gaz propulseur : CO2
Volume net 400 ml

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'usage auquel ils sont destinés.

K'LIPSO – Z.A. Ponroy BP 50 – 7 Allée Louis BLERIoT – 94 420 LE PLESSIS TREVISE – Tél : 01.45.93.30.30 – Fax : 01.45.93.30.03

S.A.R.L. au capital de 60.980 Euros – R.C.S. Créteil B 395 137 490 00011 – Code APE 517Z – N) TVA Intracom. FR 23 395 137 490 – Banque C.L. Le Plessis Tréville 94420