



ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIoT
94 420 LE PLESSIS TREVISE

Tel : 01.45.93.30.30

Fax : 01.45.93.30.03

E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

LE PRODUIT QU'IL
VOUS FAUT

A406PRO

K'DIELEC-PRO

Nettoyant Protecteur Diélectrique - Electrique

CARACTERISTIQUES

Solvant de nettoyage pour les contacts électriques. Sans solvant chloré, laisse après évaporation des solvants un mince film gras de protection contre l'oxydation.

Liquide incolore.

Point éclair :56°C

Complexe de solvants organiques exempt de solvants aromatiques (Benzène, Toluène, Xylène) et de solvants halogénés (DI, Tri ou Perchloréthylène). De part sa vitesse d'évaporation régulière, il ne marque pas les surfaces métalliques. Etant neutre, il n'altère pas les métaux ni leurs alliages (fer, acier, cuivre, laiton, aluminium, zinc etc.) il n'altère pas non plus les matières plastiques et très peu les caoutchoucs. Il possède de bonnes affinités avec les huiles (animales, végétales, minérales) même quand celles-ci sont oxydées (suies).

Volume net = 97% de matière active.

Gaz propulseur ininflammable.

UTILISATION

Nettoie parfaitement les rotors des moteurs électriques.

Il n'attaque pas les vernis de bobinages ni les plaquettes de circuits imprimés. De plus, étant totalement hydrophobe, il possède une fonction DEWATERING (déshumidifiant), sa rigidité diélectrique est conforme au cahier des charges des industries de l'électricité.

Produit à usage professionnel.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser à environ 20cm des parties à traiter, ou avec le tube prolongateur pour les endroits bien précis à nettoyer. En intérieur, utiliser dans un local ventilé ou aéré.

Il est toujours recommandé de mettre hors tension les organes électriques à traiter.

Les utilisateurs devront s'assurer de l'évaporation totale des solvants avant la remise en service du matériel nettoyé.

RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer.

Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Format du boîtier : 65 X 195 Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Gaz propulseur : CO2

Volume net : 400 ml

K'LIPSO – Z.A. Ponroy BP 50 – 7 Allée Louis BLERIoT – 94 420 LE PLESSIS TREVISE – Tél : 01.45.93.30.30 – Fax : 01.45.93.30.03

S.A.R.L. au capital de 60.980 Euros – R.C.S. Créteil B 395 137 490 00011 – Code APE 517Z – N) TVA Intracom. FR 23 395 137 490 – Banque C.L. Le Plessis Tréville 94420