



ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIoT  
94 420 LE PLESSIS TREVISE

Tel : 01.45.93.30.30

Fax : 01.45.93.30.03

E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

LE PRODUIT QU'IL  
VOUS FAUT

A408

## K'LIGRAL H.T GRAISSE A USAGE ALIMENTAIRE

### CARACTERISTIQUES

Pure graisse blanche à base d'huile de vaseline codex contenant de l'oxyde de zinc et des épaississants organiques. Recommandée contre la corrosion chimique et électrolytique. Résiste aux températures élevées, aux contraintes mécaniques, à l'eau et aux vapeurs salines. Garantit une grande résistance à l'acidité des jus de fruits et aux détergents alcalins utilisés lors du nettoyage des machines. Tiers solvant isoparaffinique inscrit sur la liste des produits utilisables en contact alimentaire fortuit.

- Aspect Butyreux
- Viscosité à 40° C : 75. 5 Cst (NFT 60100)
- Point de goutte : 220°C
- Point d'aniline : 103°C
- Densité : à 20°C = 0. 95

- Plage d'utilisation : -10 à + 180°C
- Pénétrabilité 60 coups : 285 (NFT 60132)
- Préparation inflammable
- Gaz propulseur ininflammable

### UTILISATION

Graisse destinée à lubrification des machines utilisées dans l'agro-alimentaire, en boulangerie industrielle, biscuiterie, laiterie, conserverie dans les abattoirs, en charcuterie industrielle etc..

Partout où la lubrification efficace, non salissante et non nocive est nécessaire.

Peut-être éliminée par des solvants organiques.

Produit à usage professionnel.

### MODE D'EMPLOI

Nettoyer très soigneusement les parties à traiter avant application.

Agiter fortement l'aérosol (présence d'une bille). Pulvériser le spray avec ou sans l'aide d'un tube prolongateur sur les endroits ou surfaces à atteindre.

### RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. A conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer. **Conserver hors portée des enfants.**

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Format du boîtier : 65 x 195 Fer blanc

Gaz propulseur : 134 A et CO2

Capacité Nominale : 650 ml

Volume net : 400 ml

Étiquette de danger : Flamme Facilement Inflammable + Croix de st André XI IRRITANT