



ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIOD
94 420 LE PLESSIS TREVISE

Tel : 01.45.93.30.30

Fax : 01.45.93.30.03

E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

LE PRODUIT QU'IL
VOUS FAUT

A415

K'LIGRADH

GRAISSE ADHESIVE UNIVERSELLE

UTILISATION

Pour éléments mécaniques exposées à l'eau chaude ou froide, à la vapeur (blanchisseries, papeteries, etc. ...)

Idéal pour engrenages nus, câbles métalliques et toutes les mécaniques en mouvement, dont la lubrification ne doit pas entraîner de projections.

La température d'utilisation ne doit pas dépasser 190°C afin de garder toutes les propriétés de cette graisse.

MODE D'EMPLOI

Agiter fortement avant utilisation.

Pulvériser à environ 20 cm des éléments à lubrifier.

Purger tête en bas après utilisation afin de laisser l'orifice du diffuseur non obstrué.

CARACTERISTIQUES

Lubrifiant très polymérisé de couleur doré, visqueux et très adhérent.

Produit ayant un pouvoir hydrofuge et antirouille.

Préparation ininflammable.

Etiquette Xn nocif contient du Chlorure de Méthylène.

RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent.

Attention : contient du Chlorure de Méthylène.

Gaz propulseur : HFA

Tenir de la portée des enfants.

GARANTIE

Ne contrôlant pas les applications, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.