



ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIoT
94 420 LE PLESSIS TREVISE
Tel : 01.45.93.30.30
Fax : 01.45.93.30.03
E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

LE PRODUIT QU'IL
VOUS FAUT

V203

K'LITAG

DECAPANT LIQUIDE GRAFFITIS PEINTURE ET VERNIS

PROPRIETES

K'LITAG pénètre les peintures et vernis jusqu'au métal et les décolle.
N'attache ni le cuivre, ne le fer, ni l'aluminium.

UTILISATIONS

Applications multiples.
Décape dans le bâtiment, en industrie, décapage des sols et murs des cabines de peinture.

MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS

K'LITAG s'utilise pur ou dilué à 50 % avec de l'eau.
Par pulvérisation, ou trempage dans un bac ventilé.
Mettre une couche d'eau sur le **K'LITAG** pur afin d'éviter l'évaporation.
Manipuler avec gants et lunettes.

CARACTERISTIQUES

Densité à 20° C : 1.215
Aspect : Liquide transparent.

Etiquette de sécurité.

Point éclair : INFLAMMABLE O-xylène (1) ; p-xylène (2) ; m-xylène (3) ; xylène (4)

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

Irritant pour les yeux et la peau.

Risques de lésions oculaires graves.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.

Les informations communiquées dans ce document sont données en toute bonne foi et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.