

K'LISODRON

Dégoudronnant – Dégraissant émulsionnable

Pénétration rapide du solvant concentré dans les couches épaisses pour les dissoudre et les émulsionner.
Enlève facilement l'ancien goudron des toitures.
Agit sur asphalte, bitume, fuel lourd et également sur les vieilles graisses et huiles accumulées.

AVANTAGES

Gros pouvoir dissolvant évitant des nettoyages manuels coûteux.
S'applique facilement. Produit économique. Elimination facile des dépôts par rinçage à l'eau.

UTILISATIONS

Entreprises de couverture : pour le nettoyage du matériel au trempé.
Dans les chaufferies, raffineries : pour le nettoyage des sols et du matériel souillé par des résidus pétroliers.
Nettoyage du gros matériel recouvert de goudron, bitume et asphalte.
Elimine les souillures de fuel lourd.
Utilisable pour le dégraissage de pièces mécaniques.

MODE D'EMPLOI

Pur pour les dépôts importants.
Dilué avec 1 à 3 volume de fuel ou gasoil pour les dépôts légers.
Appliquer **K'LISODRON** en pulvérisation, avec un chiffon ou avec une brosse.
Laisser agir 5 min puis rincer avec un jet sous pression.
Faire un essai avant d'intervenir sur les carrosseries des véhicules de tourisme.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : mélange de tensio-actifs spécifiques de d'hydrocarbures aromatiques légers
Aspect : liquide incolore
Densité : 0.87
Biodégradabilité : conforme à la législation
Matières actives : 100%