



ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLEROT
94 420 LE PLESSIS TREVISE

Tel : 01.45.93.30.30

Fax : 01.45.93.30.03

E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

LE PRODUIT QU'IL
VOUS FAUT

V404

K'LISOLVAP

DILUANT DEGRAISSANT NEUTRE

A SECHAGE RAPIDE

CARACTERISTIQUES

- Liquide limpide
- Incolore
- Odeur pétrolière
- Inflammable PE : 23°C
- Densité : environ 0.720
- Neutre
- IKB : 32 ASTM D 1133
- Vitesse d'évaporation 3,2 Ether 1
- Possède un agrément FDA

UTILISATION

K'LISOLVAP est un dégraissant des métaux et de leurs alliages (fer, cuivre, acier, bronze, laiton, aluminium, etc. ..)

Son avantage principal est dans sa vitesse d'évaporation, ce qui lui permet de peindre tout de suite après traitement. De plus, le **K'LISOLVAP** a un point éclair bas, mais qui reste dans les normes d'un pompage électrique, car il très peu résistif.

K'LISOLVAP s'utilise pure, à la brosse, au pinceau, au bain (avec ou sans ultrason) ou au chiffon.

PRECAUTION D'EMPLOI

Utiliser le **K'LISOLVAP** dans un local ventilé ou aéré ou bien en extérieur.

Ne pas mettre le **K'LISOLVAP** au contact d'une flamme ou d'un corps incandescent.

En cas de contact prolongé, utiliser des gants pour ne pas dégraisser la peau.

Mise à la terre des récipients.

STOCKAGE

- Ne craint pas le gel
- Ne pas stocker près d'une source de chaleur.
- Produit réservé à l'industrie.