

K'DUOFIX

RUBAN DOUBLE FACE POUR FIXATION RAPIDE

LARGEUR : 6, 12, 15, 19, 25 mm.

Ruban Mousse double face. Fixation solide avec une forte résistance à la traction. Flexible. Propre à utiliser.

CARACTERISTIQUES GENERALES

K'DUOFIX est composé d'une mousse polyéthylène noire de 0.8 mm, liéé - croisée et cellulaire-fermée, couverte aux deux côtés d'un adhésif acrylique à double face.

K'DUOFIX offre des propriétés adhésives et cohésives excellente, avec la possibilité de repositionnement.

K'DUOFIX a une force adhésive haute et possède une résistance excellente aux influences du temps ainsi qu'aux huiles.

K'DUOFIX peut être livré en cinq dimensions différences afin de faciliter le travail.

Les résines adhésives réagissent à la pression.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mousse	: Polyéthylène noir, fé-croisé et cellulaire-fermé.
Adhésif	: Résines d'acrylate
Côté dorsal	: Film polyéthylène vert ; un coté traité aux silicones
Densité	: 100kg/m ²
Adhésion sur l'acier	: 1385gr/20mm(7jours/20°C
Contrainte de cisaillement	: 7.5kg/m ²
Caractéristiques	: Haute force adhésive Excellente résistance aux influences du temps et aux huiles
Portée température	: -40°C - 100°C
Utilisation Finale	: après 7 jours
Température d'application minimum	: + 10°C
Epaisseur	: 0.9 mm
Longueur	: rouleaux de 10 mètres
Dimensions	: Largeur en mm : 6, 12, 15, 19, 25.

APPLICATION

Montage de moulures et emblèmes sur voiture.

Montage de lettrages et enseignes.

Fixation de revêtement intérieur et extérieur

Montage de spoilers.