

K'LITRACE PEINTURE DE TRACAGE

CARACTERISTIQUE

Dispersion de pigments minéraux ou organiques dans un liant à base de copolymères acryliques en phase solvants.

Couleurs DDE : Jaune : A 705 J
Blanche : A 705 B
Bleue : A 705 BL
Rouge : A 705 R
Verte : A 705 V
Noire : A 705 N
Grise : A 705 G

Sans solvant chloré.

RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 ° C.
Ne pas percer ni brûler même après usage.
Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent.
Tenir hors de portée des enfants.

UTILISATION

Peinture de signalisation qui s'applique sur le ciment et les enrobés bitumeux.
Utilisable pour la signalisation routière, les usines, les magasins, et entrepôts, les parkings, les terrains de sport, les entreprises de travaux publics etc. ...
Ne pas appliquer sur sols mouillés et à des températures supérieures à 50°C.

MODE D'EMPLOI

Aérosols tête en bas. Bien agiter avant l'utilisation.
Utilisation avec le capot de traçage pour les traits de repérage.
Utilisation avec le diffuseur deux doigts pour les bandes plus larges. (Aérosol adaptable sur chariot de traçage).
Pulvériser de façon régulière.
Retourner l'aérosol tête en haut pour le purger.

Volume 520 ml 400 ml net
Conditionnement : carton de 6 / 12 / 24 aérosols