

## **K'LIMAT H.T. PEINTURE MATE HAUTE TEMPERATURE**

### **PROPRIETES**

Très bon accrochage, haute teneur en pigments. Résistance aux températures élevées (650°C).

Résine : à base de silicone.

Gaz propulseur sans CFC.

Disponible teinte noir ou argent.

**K'LIMAT H.T.** s'emploie directement sur tôles d'acier, fonte, aluminium et sur alliages, pots d'échappement, chaudières, radiateurs, plaques et tabliers de cheminées etc....

### **APPLICATION**

2 couches croisées à une distance de 25 cm.

Appliquer sur des surfaces propres. Eventuellement éliminer la rouille, poncer la surface à peindre. Ne pas appliquer d'apprêt ou de primaire d'accrochage.

☞ Temps de séchage :

Faire chauffer la pièce progressivement jusqu'à une température de 250°C.

Sec au touché : 30 min. 40 à 50 microns de film sec

Recouvrable : avec le même produit sans limite de temps.

Purger tête en bas après chaque utilisation, afin de laisser l'orifice du diffuseur indemne de peinture.

Aérosol de 400ml.

### **GARANTIE**

Ne contrôlant pas les applications, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.