



ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLEROT
94 420 LE PLESSIS TREVISE

Tel : 01.45.93.30.30

Fax : 01.45.93.30.03

E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

LE PRODUIT QU'IL
VOUS FAUT

V 703 TR

K'LIPROTEC TR TRANSFORMATEUR DE ROUILLE EN PROTECTION ANTI - ROUILLE

PROPRIETES

K'LIPROTEC TR est une résine vinylique donc souple et résistante à la déformation.

K'LIPROTEC TR est muni d'un principe actif qui transforme la rouille en protection anti rouille.

K'LIPROTEC TR est totalement soluble dans l'eau, le matériel utilisé est facilement rinçable à l'eau.

K'LIPROTEC TR peut être peint ou rester dans l'état. Se polymérise entre 12 h et 16 heures.

MODE D'EMPLOI

K'LIPROTEC TR s'utilise avant peinture sur toute surface métallique rouillée. Peut être peint.

K'LIPROTEC TR s'applique à la brosse ou au trempé. Enlever les croûtes de rouille trop importantes si vous ne brossez pas les excédents de rouille, appliquer une 2^{ème} couche à intervalle de 30 minutes.

CARACTERISTIQUES

- Aspect : Liquide
- Couleur : Sable
- Odeur : Non parfumé
- Densité : 1.040
- Hydrosoluble
- Ininflammable

RECOMMANDATIONS

Ne jamais remettre le produit restant dans le produit non utilisé.

GARANTIES

Ne contrôlant pas les applications, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.